

OFERTA
WAŻNA
DO
KOŃCA
ROKU
2023

HE | HOMAG



MASZYNY EDYCYJNE 2023

Bogate wyposażenie. Korzystna cena.



Oklejarka EDGETEQ S-240

(Optimat KDF 230)*

Wyposażenie:

- frezowanie wstępne: 2 x 2,2 kW
- agregat odcinający: 2 x 0,22 kW
- agregat frezarski: 2 x 0,27 kW
- agregat zaokrąglający: 1 x 0,35 kW
- cyklina profilowa
- cyklina do czyszczenia spoiny klejowej
- polerki
- posuw stały: 11 m / min

Parametry elementów i obrzeża:

- grubość obrabianego elementu: 8 - 60 mm
- obrzeże z rolki: 0,3 - 3,0 mm
we wstęgach: 0,6 - 6,0 mm
- klej EVA / PUR



Oklejarka EDGETEQ S-300

(Optimat KDF 440)*

Wyposażenie:

- frezowanie wstępne: 2 x 2,2 kW
- agregat odcinający: 2 x 0,22 kW
- wielostopniowy agregat frezarski: 2 x 0,55 kW
- agregat zaokrąglający: 1 x 0,35 kW
- wielostopniowa cyklina profilowa
- cyklina do czyszczenia spoiny klejowej
- polerki
- płyn antyadhezyjny i czyszczący
- posuw zmienny: 8 - 14 m / min

Parametry elementów i obrzeża:

- grubość obrabianego elementu: 8 - 60 mm
- obrzeże z rolki: 0,3 - 3,0 mm,
we wstęgach: 0,6 - 8,0 mm
- klej EVA / PUR

YOUR SOLUTION

MASZYNY EDYCYJNE 2023

Bogate wyposażenie. Korzystna cena.



Oklejarka EDGETEQ S-500

(Optimat KAL 375/16/V25)*

Wyposażenie:

- frezowanie wstępne: 2 x 3,0 kW
- agregat odcinający: 2 x 0,8 kW
- agregat frezarski zgrubny: 2 x 1,5 kW
- wielostopniowy agregat frezarski : 2 x 0,4 kW
- agregat zaokrąglający: 2 x 0,4 kW
- multicyklina
- cyklina do czyszczenia spoiny klejowej
- polerki
- automatyczne przestawianie agregatów obróbczych
- pas dociskowy
- płyn antyandehyzyjny i czyszczący
- pakiet do obróbki elementów o wysokim połysku
- posuw zmienny: 16 - 25 m / min

Parametry elementów i obrzeża:

- grubość obrabianego elementu: 12 - 60 mm
- obrzeże z rolki: 0,3 - 3,0 mm
we wstęgach: 0,4 - 12,0 mm
- klej EVA / PUR

Centrum obróbcze CENTATEQ P-110

(BMG 110/Venture 115)*

Wyposażenie:

- ilość osi obróbczych: 5
- stół konsolowy
- wrzeciono główne: HSK63, 12 kW,
1.500 - 24.000 obr. / min
- magazynek narzędzi 8 i 10 pozycyjny
- pionowy agregat wiertarski V12, 2,3 kW,
1.500 - 7.500 obr. / min
- poziomy agregat wiertarski H4X, H2Y
- piłka do wykonywania rowków wpustowych: 0 / 90°
- prędkość wektorowa X/Y=60 m / min, Z=15 m / min
- oprogramowanie woodWOP do maszyny i biura

Parametry elementów i obrzeża:

- grubość obrabianego elementu: 12 - 60 mm
- obrzeże z rolki: 0,3 - 3,0 mm
we wstęgach: 0,4 - 12,0 mm
- klej EVA / PUR

* Wyposażenie maszyn i ich możliwości obróbcze mogą ulec zmianie w wyniku zastosowania dodatkowych opcji.

Zapytaj o ofertę swojego doradcy handlowego.
Więcej informacji: www.homag.com